

Toyo Gabelstapler Diesel

Toyo Gabelstapler mit Dieselmotor

Dieselstapler Modelle D20, D25, D30, D35

Dieselstapler mit Dieselpartikelfilter DPF für einen Betrieb, dessen Sauberkeit und Effizienz die aktuellen Abgasrichtlinien mehr als erfüllen.

Vierrad Version

Schutzdach mit Frontscheibe und Scheibenwischer

Durchsicht nach oben

Optimale Sicht auf Gabelspitzen bei LKW Beladung

Rundumleuchte Safety Light

Beleuchtungsanlage

Multifunktionsdisplay

Komfortsitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt

Geschwindigkeitsregelung über Fußgas

Lastschaltbares Drehmoment-Wandler-Getriebe

Großer Luftfilter

Motorhaube mit Gasdruckdämpfer

Vorwärts-/Rückwärts-Schaltung wählbar am Lenkrad

Servolenkung

4 Hydraulikventile

Lastenschutzgitter

2 Arbeitsscheinwerfer vorn

Gummi-Bodenmatte

Dieselstapler Modell	D20	D25	D30	D35
Antrieb	4-Zylinder Kubota Dieselmotor Stage V (V2403) wassergekühlt 37 kW (50 PS), 2.400 ccm Hubraum mit Dieselpartikel DPF.			
Getriebe	Drehmomentwandler	Drehmomentwandler	Drehmomentwandler	Drehmomentwandler
Tragkraft	2.000 kg	2.500 kg	3.000 kg	3.500 kg
Mast	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex
Bereifung	7,00-12 vorne 6,00-9 hinten	7,00-12 vorne 6,00-9 hinten	6,50-10 vorne 28×9-15 hinten	6,50-10 vorne 28×9-15 hinten
Dieselstapler Modell	D20	D25	D30	D35

Duplex-Hubmast (Serie)	3.000 mm Hubhöhe	3.000 mm Hubhöhe	3.300 mm Hubhöhe	3.300 mm Hubhöhe
Triplex-Hubmast mit Freihub (Optional)	4.300 mm Hubhöhe	4.300 mm Hubhöhe	4.300 mm Hubhöhe	4.300 mm Hubhöhe
Freie Hubhöhe	140 mm	140 mm	145 mm	145 mm
Gabellänge	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
Mast-Neigungswinkel (α/β)	6° vor/11° hinten	6° vor/11° hinten	6° vor/11° hinten	6° vor/11° hinten
Vorderer Überhang	479 mm	484 mm	494 mm	499 mm
Länge ohne Gabel	2.589 mm	2.644 mm	2.744 mm	2.839 mm
Gesamtbreite	1.150 mm	1.150 mm	1.236 mm	1.236 mm
Wenderadius	2.220 mm	2.290 mm	2.400 mm	2.490 mm
Dieselstapler Modell	D20	D25	D30	D35
Fahrgeschwindigkeit	max. 19 km/h	max. 19 km/h	max. 19 km/h	max. 19 km/h
Hebegeschwindigkeit	470 mm/sec	470 mm/sec	430 mm/sec	400 mm/sec
Max. Steigfähigkeit	20 %	20 %	20 %	15 %
Eigengewicht	3.510 kg	3.810 kg	4.320 kg	4.720 kg

Triplex-Hubmast 4.300 mm mit Freihub
 Super Elastik Reifen (Vollgummibereifung)
 Kabine mit Heizung
 3. Hydraulik- Steuerkreis
 Hydraulische Seitenverschiebung
 4. Hydraulik- Steuerkreis