

# Toyo 4-Rad Gabelstapler Lithium-Batterie

## Toyo Gabelstapler mit Lithium- Batterie – 4 Rad Version

### Elektrostapler Modelle E25S Lithium und E35S Lithium

Vierrad-Version

Schutzdach mit Dachscheibe

Frontscheibe mit Scheibenwischer

Durchsicht nach oben

Optimale Sicht auf Gabelspitzen bei LKW Beladung

Multifunktionsdisplay

Komfortsitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt

Geschwindigkeitsregelung über Fußpedal mit 3 Fahrstufen

Vorwärts-/Rückwärts-Schaltung wählbar am Lenkrad

Servolenkung

Mehrhebelbedienung mit 4 Hydraulikventilen

Lastenschutzgitter

2 Arbeitsscheinwerfer vorne

Rundumleuchte Safety Light

Beleuchtungsanlage

Wartungsfreie Antriebe für Fahren, Lenken und Heben

Motorhaube mit Gasdruckdämpfer

Gummi-Bodenmatte

Elektrostapler Modell	E25S	E35S
Antrieb	Elektrostapler mit <b>Lithium</b> -Batterie	
Motor	Wartungsfreier Elektro Drehstrommotor AC 1. Motor Fahrantrieb 10 kW 2. Motor Hydraulik 15 kW	

Batterie	Lithium-Ion 76,8 Volt 412 Ah Energiegewinnung beim Abbremsen Anzeige des Energieverbrauchs und der verbleibenden Fahrzeit bei aktuellem Batteriestand Schnellladegerät 280 V 200 A	Lithium-Ion 76,8 Volt 460 Ah Energiegewinnung beim Abbremsen Anzeige des Energieverbrauchs und der verbleibenden Fahrzeit bei aktuellem Batteriestand Schnellladegerät 280 V 200 A
Tragkraft	2.500 kg	3.500 kg
Mast	Duplex	Duplex
Bereifung	23×9-10 vorn 18×7-8 hinten	23×10-12 vorn 180/60-10 hinten
<b>Elektrostapler Modell</b>	<b>E25S</b>	<b>E35S</b>
Duplex-Hubmast ( <b>Serie</b> ) Triplex-Hubmast ( <b>Optional</b> )	3.000 mm Hubhöhe 4.500 mm Hubhöhe	3.000 mm Hubhöhe 4.500 mm Hubhöhe
Freie Hubhöhe	140 mm	140 mm
Gabellänge	1.200 mm	1.200 mm
Mast Neigungswinkel	6° vor/ 11° zurück	6° vor/ 11° zurück
Länge ohne Gabel	2.306 mm	2.306 mm
Gesamtbreite	1.265 mm	1.340 mm
Höhe	2.125 mm	2.125 mm
Wenderadius	1.560 mm	1.560 mm
<b>Elektrostapler Modell</b>	<b>E25S</b>	<b>E35S</b>
Eigengewicht (ohne Batterie)	4.040 kg	4.683 kg
Achslast (vorne)	2.030 kg	1.920 kg

Achslast (hinten)	2.460 kg	3.030 kg
<b>Elektrostapler Modell</b>	<b>E25S</b>	<b>E35S</b>
Spannung	76,8 Volt	76,8 Volt
Fahrgeschwindigkeit	max. 13,5 km/h	max. 13,5 km/h
Hubgeschwindigkeit	350 mm/sec.	350 mm/sec.

Triplex-Hubmast 4.300 mm mit Freihub  
 Super Elastik Reifen (Vollgummibereifung)  
 Kabine mit Heizung  
 3. Hydraulik-Steuerkreis  
 Hydraulische Seitenverschiebung  
 4. Hydraulik-Steuerkreis