TOYO 4-Rad Gabelstapler Lithium-Batterie

Toyo Gabelstapler mit Lithium-Batterie – 4 Rad Version

Elektrostapler Modelle E25S Lithium und E35S Lithium

Vierrad-Version
Schutzdach mit Dachscheibe
Frontscheibe mit Scheibenwischer
Durchsicht nach oben
Optimale Sicht auf Gabelspitzen bei LKW Beladung
Multifunktionsdisplay
Komfortsitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
Geschwindigkeitsregelung über Fußpedal mit 3 Fahrstufen
Vorwärts-/Rückwärts-Schaltung wählbar am Lenkrad
Servolenkung
Mehrhebelbedienung mit 4 Hydraulikventilen
Lastenschutzgitter
2 Arbeitsscheinwerfer vorne
Rundumleuchte Safety Light
Beleuchtungsanlage
Wartungsfreie Antriebe für Fahren, Lenken und Heben
Motorhaube mit Gasdruckdämpfer
Gummi-Bodenmatte

Elektrostapler Modell	**E25S**	**E35S**
Antrieb	Elektrostapler mit **Lithium**-Batterie	
Motor	Wartungsfreier Elektro Drehstrommotor AC 1. Motor Fahrantrieb 10 kW 2. Motor Hydraulik 15 kW	

Batterie	Lithium-Ion 76,8 Volt 412 Ah Energiegewinnung beim Abbremsen Anzeige des Energieverbrauchs und der verbleibenden Fahrzeit bei aktuellem Batteriestand Schnellladegerät 280 V 200 A	Lithium-Ion 76,8 Volt 460 Ah Energiegewinnung beim Abbremsen Anzeige des Energieverbrauchs und der verbleibenden Fahrzeit bei aktuellem Batteriestand Schnellladegerät 280 V 200 A
Tragkraft	2.500 kg	3.500 kg
Mast	Duplex	Duplex
Bereifung	23×9-10 vorn 18×7-8 hinten	23×10-12 vorn 180/60-10 hinten
Elektrostapler Modell	**E25S**	**E35S**
Duplex-Hubmast (**Serie**) Triplex-Hubmast (**Optional**)	3.000 mm Hubhöhe 4.500 mm Hubhöhe	3.000 mm Hubhöhe 4.500 mm Hubhöhe
Freie Hubhöhe	140 mm	140 mm
Gabellänge	1.200 mm	1.200 mm
Mast Neigungswinkel	6° vor/ 11° zurück	6° vor/ 11° zurück
Länge ohne Gabel	2.306 mm	2.306 mm
Gesamtbreite	1.265 mm	1.340 mm
Höhe	2.125 mm	2.125 mm
Wenderadius	1.560 mm	1.560 mm
Elektrostapler Modell	**E25S**	**E35S**
Eigengewicht (ohne Batterie)	4.040 kg	4.683 kg
Achslast (vorne)	2.030 kg	1.920 kg

Achslast (hinten)	2.460 kg	3.030 kg
Elektrostapler Modell	**E25S**	**E35S**
Spannung	76,8 Volt	76,8 Volt
Fahrgeschwindigkeit	max. 13,5 km/h	max. 13,5 km/h
Hubgeschwindigkeit	350 mm/sec.	350 mm/sec.

Triplex-Hubmast 4.300 mm mit Freihub
Super Elastik Reifen (Vollgummibereifung)
Kabine mit Heizung
3. Hydraulik-Steuerkreis
Hydraulische Seitenverschiebung
4. Hydraulik-Steuerkreis