Toyo 4-Rad Gabelstapler Lithium-Batterie

Toyo Gabelstapler mit Lithium- Batterie – 4 Rad Version

Elektrostapler Modelle E25S Lithium und E35S Lithium

Vierrad-Version

Schutzdach mit Dachscheibe

Frontscheibe mit Scheibenwischer

Durchsicht nach oben

Optimale Sicht auf Gabelspitzen bei LKW Beladung

Multifunktionsdisplay

Komfortsitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt

Geschwindigkeitsregelung über Fußpedal mit 3 Fahrstufen

Vorwärts-/Rückwärts-Schaltung wählbar am Lenkrad

Servolenkung

Mehrhebelbedienung mit 4 Hydraulikventilen

Lastenschutzgitter

2 Arbeitsscheinwerfer vorne

Rundumleuchte Safety Light

Beleuchtungsanlage

Wartungsfreie Antriebe für Fahren, Lenken und Heben

Motorhaube mit Gasdruckdämpfer

Gummi-Bodenmatte

Elektrostapler Modell	E25S	E35S
Antrieb	Elektrostapler mit Lithium -Batterie	
Motor	Wartungsfreier Elektro Drehstrommotor AC 1. Motor Fahrantrieb 10 kW 2. Motor Hydraulik 15 kW	

Batterie	Lithium-Ion 76,8 Volt 412 Ah Energiegewinnung beim Abbremsen Anzeige des Energieverbrauchs und der verbleibenden Fahrzeit bei aktuellem Batteriestand Schnellladegerät 280 V 200 A	Lithium-Ion 76,8 Volt 460 Ah Energiegewinnung beim Abbremsen Anzeige des Energieverbrauchs und der verbleibenden Fahrzeit bei aktuellem Batteriestand Schnellladegerät 280 V 200 A
Tragkraft	2.500 kg	3.500 kg
Mast	Duplex	Duplex
Bereifung	23×9-10 vorn 18×7-8 hinten	23×10-12 vorn 180/60-10 hinten
Elektrostapler Modell	E25S	E35S
Duplex-Hubmast (Serie) Triplex-Hubmast (Optional)	3.000 mm Hubhöhe 4.500 mm Hubhöhe	3.000 mm Hubhöhe 4.500 mm Hubhöhe
Freie Hubhöhe	140 mm	140 mm
Gabellänge	1.200 mm	1.200 mm
Mast Neigungswinkel	6° vor/ 11° zurück	6° vor/ 11° zurück
Länge ohne Gabel	2.306 mm	2.306 mm
Gesamtbreite	1.265 mm	1.340 mm
Höhe	2.125 mm	2.125 mm
Wenderadius	1.560 mm	1.560 mm
Elektrostapler Modell	E25S	E35S
Eigengewicht (ohne Batterie)	4.040 kg	4.683 kg
Achslast (vorne)	2.030 kg	1.920 kg

Achslast (hinten)	2.460 kg	3.030 kg
Elektrostapler Modell	E25S	E35S
Spannung	76,8 Volt	76,8 Volt
Fahrgeschwindigkeit	max. 13,5 km/h	max. 13,5 km/h
Hubgeschwindigkeit	350 mm/sec.	350 mm/sec.

Triplex-Hubmast 4.300 mm mit Freihub
 Super Elastik Reifen (Vollgummibereifung)
 Kabine mit Heizung
 3. Hydraulik-Steuerkreis
 Hydraulische Seitenverschiebung
 4. Hydraulik-Steuerkreis