

# Toyo 851-T Teleskop mit Kabine

## Toyo Hoflader 851-T Teleskop Stage V mit Kabine

OPTIONAL: Straßenzulassung – Abnahme als selbstfahrende Arbeitsmaschine

Normalspur Version 159cm Außenbreite 4,5 Meter Hubhöhe  
Yanmar 4-Zylinder Dieselmotor Stage V  
Hydrostatischer Automotiver Fahrantrieb B+P mit 2 Fahrstufen lastschaltbar  
V+R Schaltung am Joystick  
Allradantrieb  
Bucher Hydraulik mit 3. + 4. Hydraulik-Steuerkreis  
Bedienung über Joystick 1DW + 1DW mit Schwimmstellung  
Hydraulikölkühler  
Vollhydraulische Lenkung  
Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler Euro Aufnahme  
Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Armlehnen und Sicherheitsgurt  
Beleuchtungsanlage  
Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten Rundumleuchte  
Kombi-Instrument mit Tank-/Temperaturanzeige, Betriebsstundenzähler  
Komfortkabine  
AHK Maulkupplung  
Schaufel 150cm  
Palettengabel verstellbar  
Reifengröße: 19,00/45-17 Ackerstollenbereifung  
Außenbreite Fahrzeug: 159cm  
Eigengewicht 3.400 kg  
Knickpendelgelenk

Motor	Yanmar Dieselmotor Stage V
Anzahl Zylinder	4

Max. Leistung	36,4 kW / 49,5 PS
bei U/min	2.900
Hubraum ccm	2.190 ccm
Kühlsystem	Wasserkühler
Luftfilter	Donaldson Europe / Belgien
Betriebsspannung	12 Volt
Batterie	70 Ah
Lichtmaschine	65A
Anlasser	DENSO/Japan
Arbeitsscheinwerfer	2 vorne, 1 hinten
Getriebe Hersteller	BONDIOLI
Antrieb	Allrad
Antriebsart	hydrostatisch
Geschwindigkeit	0 – 11 km/h (1.Stufe), 0 – 24 km/h (2.Stufe)
Fahrstufen	2
Fahrantrieb	Gelenkwelle
Tankvolumen	50 Liter
Hydrauliköl	60 Liter
Hubhöhe am Drehpunkt	3.220 mm
Überladehöhe:	4.137 mm

Reifengröße: 19.00/45-17, Industriebereifung

## tracMaster




## AS-Loader



**Galaxy Hippo-R4**



**SG Flotation**



Betriebsgewicht	3.400 kg
Max. Hubkraft	1.400 kg (eingefahren am Werkzeug am Drehpunkt)
Teleskoparm oben eingefahren:	880 kg

Teleskoparm oben ausgefahren:	480 kg
-------------------------------------	--------

- > Hydraulik: Bucher Steuergerät ( Joystick mit 3.+4 Steuerkreis
- > Lenkung: Vollhydraulische Servolenkung
- > Bremse: Handbremse + Hydraulische Fußbremsanlage

Fördermenge	84 Ltr./min
Arbeitsdruck	400 bar
Fördermenge	52 Ltr./min
Arbeitsdruck	180 bar
Gesamtlänge ohne Werkzeug	4.100 mm
Radstand	1.860 mm
Gesamthöhe	2.359 mm
Sitzhöhe	1.249 mm
Max. Arbeitsbreite	1.592 mm
Spurbreite bei Bereifung 19.00/45-17	1.000 mm
Bodenfreiheit	280 mm
Wendekreis außen	3.270 mm
Wendekreis innen	1.520 mm
Knickwinkel	45°
Schaufelvolumen	0,40 cbm
Kabinen-Außenbreite ohne Rückspiegel	112 cm
Kabinen-Außenbreite mit Rückspiegel	150 cm
Vollverglast	

Heizung und Lüftung
Türöffnung 180° mit Rastfunktion
Heckscheibe ausstellbar
Innenbeleuchtung
Scheibenwischer vorne
Scheibenwischer hinten
Rückspiegel
Hydraulischer Euro-Schnellwechsler der Werkzeuge
3. + 4. Steuerkreis am Hubarm
Anhängerkupplung
Komfortsitze mit Armlehnen CTR
Sicherheitsgurt
Betriebsstundenzähler
Tankanzeige
Temperaturanzeige

\*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.