

Toyo 851-T Teleskop mit Kabine

Toyo Hoflader 851-T Teleskop Stage V mit Kabine

OPTIONAL: Straßenzulassung – Abnahme als selbstfahrende Arbeitsmaschine

48 PS, 4-Zylinder Yanmar Dieselmotor mit Partikelfilter
Knickpendelgelenk
Parallelführung
Gesamtlänge ohne Werkzeug: 4.100 mm
Gesamthöhe: 2.340 mm
Hydraulischer Schnellwechsler
3. und 4. Hydrauliksteuerkreis
Hydraulische Servolenkung
Komfortsitze mit Armlehnen
Sicherheitsgurt
Betriebsstundenzähler
Tankanzeige
Temperaturanzeige
Anhängerkupplung
Schaufelvolumen: 0,40 cmb

Hersteller	Yanmar
Motortyp	4-Zylinder Yanmar 4TNV86 mit Partikelfilter Stage V
Anzahl Zylinder	4
Max. Leistung	35,5 kW / 48,3 PS
bei U/min	2.700
Hubraum	2.093 ccm
Kühlsystem	Wasserkühler

Luftfilter	Donaldson Europe / Belgien	
Betriebsspannung	12 Volt	
Batterie	70 Ah	
Lichtmaschine	65A	
Anlasser	DENSO/Japan	
Arbeitsscheinwerfer	2 vorne, 1 hinten	
Getriebe Hersteller	BONDIOLI	
Antrieb	Allrad	
Antriebsart	hydrostatisch	
Geschwindigkeit	0 – 11 km/h (1.Stufe), 0 – 24 km/h (2.Stufe)	
Fahrstufen	2	
Fahrantrieb	Gelenkwelle	
Tankvolumen	50 Liter	
Hydrauliköl	60 Liter	
Hubhöhe am Drehpunkt	3.220 mm	
Überladehöhe:	4.137 mm	

Reifengröße: 19.00/45-17, Industriebereifung

tracMaster




AS-Loader



Galaxy Hippo-R4



SG Flotation



Betriebsgewicht	3.400 kg
Max. Hubkraft	1.400 kg (eingefahren am Werkzeug am Drehpunkt)
Teleskoparm oben eingefahren:	880 kg

Teleskoparm oben ausgefahren:	480 kg
Hydraulik Hersteller	BUCHER
Bremsanlage	Hydraulisch
Lenkung	Hydraulisch
Fördermenge	84 Ltr./min
Arbeitsdruck	400 bar
Fördermenge	52 Ltr./min
Arbeitsdruck	180 bar
Gesamtlänge ohne Werkzeug	4.100 mm
Radstand	1.860 mm
Gesamthöhe	2.340 mm
Sitzhöhe	1.249 mm
Max. Arbeitsbreite	1.592 mm
Spurbreite bei Bereifung 19.00/45-17	1.000 mm
Bodenfreiheit	280 mm
Wendekreis außen	3.270 mm
Wendekreis innen	1.520 mm
Knickwinkel	45°
Schaufelvolumen	0,40 cbm
Vollverglast	
Heizung und Lüftung	
Türöffnung 180° mit Rastfunktion	

Heckscheibe ausstellbar
Innenbeleuchtung
Scheibenwischer vorne
Scheibenwischer hinten
Hydraulischer Euro-Schnellwechsler der Werkzeuge
3. + 4. Steuerkreis am Hubarm
Anhängerkupplung
Komfortsitze mit Armlehnen CTR
Sicherheitsgurt
Betriebsstundenzähler
Tankanzeige
Temperaturanzeige

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.